


06

ALICATES




ALICATE UNIVERSAL



- Acero de alto rendimiento.
- Dureza de corte 58-65 HRC.
- ISO 5746.
- Capacidad de corte:
 - 1- Alambre cobre: 1.00 mm.
 - 2- Alambre semi duro: 1.60-2.00-2.50 mm.

R		L mm	L1 mm	W1 mm	W2 mm	T1 mm			
601-180-1	5	180	38	27	50	10	Ø 1.0 mm	Ø 2.0 mm	240
601-200-1	5	197	41.5	29.5	50	10	Ø 1.0 mm	Ø 2.5 mm	300


ALICATE BOCA SEMIRREDONDA



- Acero de alto rendimiento.
- Dureza de corte 58-65 HRC.
- ISO 5745.
- Capacidad de corte:
 - 1- Alambre cobre: 1.00 mm.
 - 2- Alambre semi duro: 1.60 mm.

R		L mm	L1 mm	W1 mm	W2 mm	T1 mm			
612-160-1	5	161	61.5	16.5	49	10	Ø 1.0 mm	Ø 1.6 mm	140
612-200-1	5	201	78	18	50	10.5	Ø 1.0 mm	Ø 1.6 mm	180


ALICATE DE CORTE



- Acero de alto rendimiento.
- Dureza de corte 60-65 HRC.
- ISO 5749.
- Capacidad de corte:
 - 1- Alambre cobre: 0.50 mm.
 - 2- Alambre semi duro: 1.60 mm.

E		L mm	L1 mm	L2 mm	W1 mm	W2 mm	T1 mm				
624-140-1	5	142	20.5	6	12	18.6	50	10	Ø 0.5 mm	Ø 1.6 mm	170
624-160-1	5	160	21.5	7	13	21.6	50	11.5	Ø 0.5 mm	Ø 1.6 mm	200

ALICATE UNIVERSAL AISLADO




- Para trabajos en baja tensión hasta 1000 V.
- Acero de alto rendimiento.
- Dureza de corte 58-65 HRC.
- ISO 5746.
- Capacidad de corte:
 - 1- Alambre cobre: 1.00 mm.
 - 2- Alambre semi duro: 1.60-2.00-2.50 mm.



E		L mm	L1 mm	W1 mm	W2 mm	T1 mm			
601V-160-1	5	160	35	24	50	10	Ø 1.0 mm	Ø 1.6 mm	190
601V-180-1	5	180	38	27	50	10	Ø 1.0 mm	Ø 2.0 mm	240
601V-200-1	5	197	41.5	29.5	50	11	Ø 1.0 mm	Ø 2.5 mm	300


ALICATE DE BOCA SEMIRREDONDA AISLADO



- Para trabajos en baja tensión hasta 1000 V.
- Dureza de corte 58-65 HRc.
- ISO 5746.
- Capacidad de corte:
 - 1- Alambre cobre: 1.00 mm.
 - 2- Alambre semi duro: 1.60 mm.

Q		L mm	L1 mm	W1 mm	W2 mm	T1 mm			
612V-160-1	5	161	61.5	16.5	49	10	Ø 1.0 mm	Ø 1.6 mm	140
612V-200-1	5	201	78	18	50	10.5	Ø 1.0 mm	Ø 1.6 mm	180


ALICATE DE BOCA SEMIRREDONDA CURVA AISLADO



- Para trabajos en baja tensión hasta 1000 V.
- Acero de alto rendimiento.
- Dureza de corte 58-65 HRc.
- ISO 5745.
- Capacidad de corte:
 - 1- Alambre cobre: 1.00 mm.
 - 2- Alambre semi duro: 1.60 mm.

Q		L mm	L1 mm	W1 mm	W2 mm	T1 mm	α			
613V-200-1	5	197	74	18	50	10.5	45°	Ø 1.0 mm	Ø 1.6 mm	180


ALICATE DE CORTE AISLADO



- Para trabajos en baja tensión hasta 1000 V.
- Acero de alto rendimiento.
- Dureza de corte 60-65 HRc.
- ISO 5749.
- Capacidad de corte:
 - 1- Alambre cobre: 0.50 mm.
 - 2- Alambre semi duro: 1.60 mm.

Icono	Icono	L	L1	L2	L2	W1	W2	T1	Icono	Icono	Icono
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
624V-160-1	5	155	21.5	7	13	21.6	50	11.5	Ø 0.5 mm	Ø 1.6 mm	200


ALICATE DE CORTE REFORZADO AISLADO



- Para trabajos en baja tensión hasta 1000 V.
- Acero de alto rendimiento.
- Dureza de corte 60-65 HRc.
- ISO 5749.
- Capacidad de corte:
 - 1- Alambre cobre: 0.50 mm.
 - 2- Alambre semi duro: 1.80 mm.

Icono	Icono	L	L1	W1	W2	T1	Icono	Icono	Icono
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
625V-180-1	5	180	20.5	25.6	49	11.5	Ø 0.5 mm	Ø 1.8 mm	280


ALICATE PELACABLES AISLADO



- Para trabajos en baja tensión hasta 1000 V.
- Acero de alto rendimiento.
- IEC 60900.

Q		L mm	L1 mm	W1 mm	W2 mm	T1 mm		
629V-160-1	5	160	40.5	19	48	9	1-6	170

TENAZA AISLADA



- Para trabajos en baja tensión hasta 1000 V.
- Acero de alto rendimiento.
- Dientes templados a 50-57 HRc.
- ISO 8976.








Q		L mm	W1 mm	W2 mm	W3 mm	T1 mm	T2 mm	
634V-250-1	5	240	5	47,5	50	7,5	12,5	310

JUEGO DE ALICATES AISLADOS



IEC 60900  1000V   

- Para trabajos en baja tensión hasta 1000 V.
- Acero de alto rendimiento.
- IEC 60900.

		pzs.		
601V-3-C	1	3	270x205x40	690
601V-180-1				180 mm
624V-160-1				160 mm
612V-200-1				200 mm